



Schlagbohrmaschine **AdvancedImpact 900**

Die perfekte
Schlagbohrmaschine für
Projekte mit höchsten
Ansprüchen

[Zum Produkt](#)



€ 149,99*

* Unverbindliche Preisempfehlung einschließlich Mehrwertsteuer

Zentrale Produktmerkmale

- KickBack Control sorgt für zusätzliche Sicherheit
- Zweiganggetriebe zur Anpassung an ein breiteres Anwendungsspektrum
- Bosch Speed Preselection und Constant Speed ermöglichen effizientes Bohren
- Müheloses Bohren in Mauerwerk bis zu 18 mm und Holz bis zu 40 mm

Weitere Produktvorteile

- 2-Gang Getriebe: sorgt für ein hohes Drehmoment im 1. Gang und eine hohe Drehzahl im 2. Gang
- Bosch Speed-Preselection: Elektronische Drehzahlvorwahl und -steuerung über Stellrad und Schalterdrücker – für materialgerechtes, fein dosiertes Arbeiten, beispielsweise beim Anbohren glatter Flächen sowie beim Eindrehen von Schrauben
- Funktionsschalter Schrauben/Bohren/Schlagbohren zum materialgerechten Arbeiten
- Einhülsiges und robustes Schnellspannbohrfutter mit Bosch Auto-Lock für schnellsten und einfachsten Werkzeugwechsel
- Rechts-/Linkslauf: Auch ideal für Schraubarbeiten
- Kompatibel mit dem Bosch Drill Assistant für noch präziseres Arbeiten: Einfache Bestimmung der Bohrtiefe und staubfreies Arbeiten (optional als Zubehör erhältlich)
- Zusatzhandgriff mit Anti-Slip-Funktion: Durch Formschluss wird ein Abrutschen des Zusatzhandgriff vom Spannhals verhindert
- Neues ergonomisches Design mit noch mehr Soft-Grip für bestes Handling
- Komfortables Arbeiten durch integrierten Schalter für Dauerlauf
- Kabelführung mit Aufhängevorrichtung zum praktischen Verstauen

Lieferumfang

- Zusatzhandgriff (2 609 256 D94)
- Tiefenanschlag (2 603 001 019)
- Kunststoffkoffer



BOSCH

Technik fürs Leben

Bestellnummer: 0603174000

EAN-Code: 3165140840910



Schlagbohrmaschine

AdvancedImpact 900

Technische Daten

Nennaufnahme: 900 W

Abgabeleistung, max.: 1.050 W

Kurzschlussdrehmoment gemäß EN 60745: 73 Nm

Nennmoment (1. Gang/2. Gang): 1,6 / 0,5 Nm

Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): 50 – 1.120 / 2.850 min⁻¹

Schlagzahl: 48.450 min⁻¹

Maschinengewicht: 2,6 kg

Bohrbereich

Max. Bohr-Ø in Beton (1. Gang / 2. Gang): 0 / 18 mm

Max. Bohr-Ø in Stahl (1. Gang / 2. Gang): 13 / 8 mm

Max. Bohr-Ø in Holz (1. Gang / 2. Gang): 40 / 25 mm

Geräusch- / Vibrationsinformationen

Messwerte ermittelt entsprechend EN 60745.

Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen).

Bohren in Metall

Schwingungsemissionswert ah: 6.5 m/s²

Unsicherheit K: 1.5 m/s²

Schlagbohren in Beton

Schwingungsemissionswert ah: 20.0 m/s²

Unsicherheit K: 1.5 m/s²

Schrauben

Schwingungsemissionswert ah: 2.5 m/s²

Unsicherheit K: 1.5 m/s²

Der A-bewertete Geräuschpegel des Elektrowerkzeugs beträgt typischerweise: Schalldruckpegel 96 dB(A); Schallleistungspegel 107 dB(A). Unsicherheit K= 3 dB.

Funktionen



Nennaufnahme

900 Watt



Kick-Back Control

Hohe Kontrolle. Keine Rückschläge durch Abschaltung bei abruptem Blockieren



2-Gang Getriebe

Viel Kraft im 1. Gang, hohe Drehzahl im 2. Gang



Constant Electronic

Konstante Leistung für präzises Arbeiten



Drehzahlvorwahl

Dosiertes, materialgerechtes Arbeiten



Schnellspan-Bohrfutter

Schneller Werkzeugwechsel durch automatische Spindelarrretierung



Schlagfunktion zu- und abschaltbar

Zum Abstimmen des Geräts auf das Material für optimale Arbeitsergebnisse

Funktionen

Schnellspanbohrfutter

2-Gang Getriebe

Bosch Auto-Lock

Drehzahlvorwahl

Bosch Constant-Electronic

2,5 m Kabel

Rechts-/Links-Lauf

Bosch Electronic

Softgrip



Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren

Bosch Kickback Control