



Hochdruckreiniger  
**EasyAquatak 100**

Praktische 360°-Allround-  
Reinigung im Außenbereich

[Zum Produkt](#)

€ 89,99\*



\* Unverbindliche Preisempfehlung einschließlich Mehrwertsteuer

## Zentrale Produktmerkmale

- Die Bosch 360°-Pistole kann abgewinkelt werden, um schwer zugängliche Bereiche mühelos zu reinigen
- Durch die Einhandbedienung bleibt die andere Hand für die Reinigung frei
- Einstellbare Düse – vom kraftvollen Strahl bis zum sanften Abbrausen
- 450-ml-Hochdruck-Reinigungsmitteldüse spart Zeit durch schnellen Waschmittelauftrag
- Schnellkupplungen für höchsten Komfort

## Weitere Produktvorteile

- Die Hochdruckdüse mit Reinigungsmittelzusatz reduziert durch die schnelle Anwendung des Waschmittels die Reinigungszeit. Ideal für die Tiefenreinigung von Fahrzeugen oder Abfallbehältern
- Kompakte, mobile Ausführung mit stabilem, breitem Gehäuseunterbau für extra Standfestigkeit
- Sofort aus der Verpackung heraus einsatzbereit, kein Zusammenbau durch den Kunden erforderlich

## Lieferumfang

- Bosch 360°-Hochdruckpistole
- 3 m Hochdruckschlauch
- Hochdruck-Reinigungsmitteldüse, 450 ml
- Wasserfilter

**Bestellnummer:** 06008A7E00

**EAN-Code:** 3165140935661



Hochdruckreiniger

## EasyAquatak 100

### Technische Daten

---

**Motorleistung: 1.200 W**

**Max. Druck: 100 bar**

**Max. Fördermenge: 300 l/h**

**Max. Zulauftemperatur: 40 °C**

**Selbstansaugfunktion: 0,5 m**

**Waschmitteldosiersystem: Hochdruckschaum**

**Motorbauart: Serie**

**Pumpentyp: 3 Zylinder**

**Kabellänge: 5 m**

**Schlauchlänge: 3 m (PVC)**

**Gewicht (ohne Zubehör): 3 kg**

**Lanzen: Lanze**

**Schlauchtrommel: Manuell**

### Geräusch- / Vibrationsinformationen

---

Messwerte ermittelt entsprechend EN 60335  
Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen).

**Schwingungsemissionswert ah: 1.3 m/s<sup>2</sup>**

**Unsicherheit K: 0.6 m/s<sup>2</sup>**

Messwerte für Geräusch ermittelt entsprechend 2000/14/EG. Der A-bewertete Geräuschpegel des Elektrowerkzeugs beträgt typischerweise: Schalldruckpegel 79 dB(A); Schallleistungspegel 91 dB(A).  
Unsicherheit K= 3 dB.

### Funktionen

---

Kompakt

Sofort aus der Verpackung heraus einsatzbereit

Einfache Schnellkupplungen

Selbstansaugend/Verwendung mit Wasserbehältern

Wasserfilter



Autostopp-System

Hochdruckschaumsystem