



Akku-Zweigang-  
Schlagbohrschrauber  
**EasyImpact 12**

Der unglaublich  
benutzerfreundliche Akku-  
Schlagbohrschrauber bietet  
außergewöhnlichen Komfort

[Zum Produkt](#)



**€ 139,99\***

\* Unverbindliche Preisempfehlung einschließlich Mehrwertsteuer

## Zentrale Produktmerkmale

- Intuitiver Einstellring für automatische Gangwechsel, um jeder Anwendung gerecht zu werden
- Drehrichtungswechsel mit einem einzigen Klick auf einen leicht zu bedienenden Schalter, mit LED-Leuchtanzeige
- Kraftvoll, kompakt und langlebig dank bürstenlosem Motor
- Schrauben; Bohren in Holz und Metall; Schlagbohren in Ziegel- und Kalkstein
- Automatische Richtungseinstellung nach Stand-by verhindert eine falsche Startrichtung
- Power for ALL: Ein Akku für das komplette Home & Garden-Gerätesystem
- Syneon Chip steuert den Energieverbrauch für optimale Effizienz und längere Laufzeit

## Weitere Produktvorteile

### Lieferumfang

- Ladegerät GAL 12V-20
- 1 x Akkupack PBA 12V 2.0Ah O-A
- Doppelschrauberbit
- Aufbewahrungshülle

**Bestellnummer:** 06039B6100

**EAN-Code:** 4053423203462



Akku-Zweigang-Schlagbohrschrauber

## EasyImpact 12

### Technische Daten

---

**Akkuspannung: 12 V**

**Akkukapazität: 2 Ah**

**Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): 0 – 400 / 1.300 min<sup>-1</sup>**

**Max. Drehmoment: 30 Nm**

**Drehmomentstufen: 12**

**Bohrfutter: 10-mm-Schnellspannbohrfutter**

**Maschinengewicht mit Akku: 1 kg**

#### **Schraubendurchmesser**

**Schrauben-Ø bis: 6 mm**

#### **Bohrdurchmesser**

**Bohr-Ø in Stahl: 8 mm**

**Bohr-Ø in Holz: 20 mm**

**Bohr-Ø in Mauerwerk: 6 mm**

### Geräusch- / Vibrationsinformationen

---

Messwerte ermittelt entsprechend EN 60745.

Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen).

#### **Bohren in Metall**

**Schwingungsemissionswert ah: 2.5 m/s<sup>2</sup>**

**Unsicherheit K: 1.5 m/s<sup>2</sup>**

#### **Schlagbohren in Beton**

**Schwingungsemissionswert ah: 19.0 m/s<sup>2</sup>**

**Unsicherheit K: 1.5 m/s<sup>2</sup>**

Der A-bewertete Geräuschpegel des Elektrowerkzeugs beträgt typischerweise: Schalldruckpegel 85 dB(A); Schalleistungspegel 96 dB(A). Unsicherheit K= 3 dB.

### Funktionen

---



**Akkuspannung**



12 Volt

## **Funktionen**

---

12 Volt

Lithium-Ionen Technologie

Bosch Auto-Lock

2-Gang Getriebe

Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren

Softgrip

Integrierte Arbeitsleuchte

Rechts-/Links-Lauf

Ladezustandsanzeige

Drehrichtungsanzeige