



## Schlagbohrmaschine **EasyImpact 550**

Müheloses und bequemes  
Präzisionsbohren in  
verschiedenen Materialien

[Zum Produkt](#)

€ 59,99\*



\* Unverbindliche Preisempfehlung einschließlich Mehrwertsteuer

## Zentrale Produktmerkmale

- Zweihülsiges Schnellspannbohrfutter für schnelle und einfache Zubehörwechsel
- Bosch Electronic Speed Control ermöglicht die Anpassung der Drehzahl über den Gasgebeschalter
- 1,5 kg leicht, kompakt und ergonomisch für eine bequeme Handhabung
- Müheloses Bohren in Mauerwerk bis zu 10 mm und Holz bis zu 25 mm

## Weitere Produktvorteile

- Funktionsschalter Schrauben/Bohren/Schlagbohren zum materialgerechten Arbeiten
- Zweihülsiges Schnellspannbohrfutter für einfachen Werkzeugwechsel
- Bosch Electronic-Drehzahlsteuerung: "Gas geben" von 50 – max. über den Schalterdrücker ermöglicht Ihnen ein fein dosiertes Arbeiten, beispielsweise beim Anbohren glatter Flächen sowie beim Eindrehen von Schrauben
- Kompatibel mit dem Bosch Drill Assistant für noch präziseres Arbeiten: Einfache Bestimmung der Bohrtiefe und staubfreies Arbeiten (optional als Zubehör erhältlich)
- Zusatzhandgriff mit Anti-Slip-Funktion: Durch Formschluss wird ein Abrutschen des Zusatzhandgriff vom Spannhals verhindert
- Neues ergonomisches Design mit noch mehr Soft-Grip für bestes Handling
- Rechts-/Linkslauf: Auch ideal für Schraubarbeiten
- Komfortables Arbeiten durch integrierten Schalter für Dauerlauf
- Kabelführung mit Aufhängevorrichtung zum praktischen Verstauen

## Lieferumfang

- Zusatzhandgriff (2 609 256 D93)
- Tiefenanschlag (2 603 001 019)
- Kunststoffkoffer

**Bestellnummer:** 0603130000

**EAN-Code:** 3165140840644



Schlagbohrmaschine

## **EasyImpact 550**

### **Technische Daten**

---

**Nennaufnahme: 550 W**

**Abgabeleistung, max.: 370 W**

**Nenn Drehmoment: 1,2 Nm**

**Kurzschlussdrehmoment gemäß EN 60745: 11 Nm**

**Leerlaufdrehzahl: 50 – 3.000 min<sup>-1</sup>**

**Schlagzahl: 33.000 min<sup>-1</sup>**

**Maschinengewicht: 1,5 kg**

#### **Bohrbereich**

**Max. Bohr-Ø in Beton: 10 mm**

**Max. Bohr-Ø in Stahl: 8 mm**

**Max. Bohr-Ø in Holz: 25 mm**

### **Geräusch- / Vibrationsinformationen**

---

Messwerte ermittelt entsprechend EN 60745.  
Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen).

#### **Bohren in Metall**

**Schwingungsemissionswert ah: 7.5 m/s<sup>2</sup>**

**Unsicherheit K: 1.5 m/s<sup>2</sup>**

#### **Schlagbohren in Beton**

**Schwingungsemissionswert ah: 32.0 m/s<sup>2</sup>**

**Unsicherheit K: 4.0 m/s<sup>2</sup>**

#### **Schrauben**

**Schwingungsemissionswert ah: 2.5 m/s<sup>2</sup>**

**Unsicherheit K: 1.5 m/s<sup>2</sup>**

Der A-bewertete Geräuschpegel des Elektrowerkzeugs beträgt typischerweise: Schalldruckpegel 96 dB(A); Schallleistungspegel 107 dB(A). Unsicherheit K= 3 dB.

### **Funktionen**

---



**Nennaufnahme**

550 Watt



**Schnellspan-Bohrfutter**

Werkzeugloser Bohrerwechsel



**Bosch Electronic**

Geschwindigkeitsregelung über Auslöseschalter

## Funktionen

---

Schnellspanbohrfutter

2,5 m Kabel

Rechts-/Links-Lauf

Bosch Electronic

Softgrip

Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren