



Hobel

## PHO 1500

Schnell, präzise und effizient

[Zum Produkt](#)

€ 79,99\*



\* Unverbindliche Preisempfehlung einschließlich Mehrwertsteuer

### Zentrale Produktmerkmale

- Kompakter 550-Watt-Handhobel für anspruchsvolle Anwendungen bis 1,5 mm Spantiefe
- Spanauswurf mit Anschluss an Staubsack oder Staubsauger
- Patentiertes Woodrazor-Messersystem – leichtes Hobeln ohne Kraftaufwand, einfachster und schnellster Messerwechsel und hohe Oberflächengüte
- Spanauswurfgebläse verhindert Spänestau – für unterbrechungsfreies Arbeiten
- 3 V-Nuten zum präzisen Abkanten von Ecken
- Automatisch ausklappender Parkschuh – verhindert Beschädigung des Werkstücks oder des Hobelmessers bei Ablegen des Hobels
- Falztiefe bis 8 mm
- Kombiniertes Führungs- und Spantiefeneinstellknopf für griffsichere Führung und stufenlose Verstellung
- Mit verbesserter Hobeltiefeneinstellung und Schlüsseldepot
- Beste Ergonomie durch optimierte Position des für Links- und Rechtshänder geeigneten Handgriffs

### Weitere Produktvorteile

- Spanauswurfgebläse verhindert Spänestau – für unterbrechungsfreies Arbeiten
- 3 V-Nuten zum präzisen Abkanten von Ecken
- Automatisch ausklappender Parkschuh – verhindert Beschädigung des Werkstücks oder des Hobelmessers bei Ablegen des Hobels
- Falztiefe bis 8 mm
- Kombiniertes Führungs- und Spantiefeneinstellknopf für griffsichere Führung und stufenlose Verstellung
- Mit verbesserter Hobeltiefeneinstellung und Schlüsseldepot
- Beste Ergonomie durch optimierte Position des für Links- und Rechtshänder geeigneten Handgriffs

### Lieferumfang

- Hartmetallwendehobelmesser (2 608 635 376)
- Sechskantstiftschlüssel

Robert Bosch GmbH



**BOSCH**

Technik fürs Leben

---

**Bestellnummer:** 06032A4000

**EAN-Code:** 3165140776004



Hobel

## PHO 1500

### Technische Daten

---

**Nennaufnahme: 550 W**

**Abgabeleistung: 280 W**

**Spantiefe: 0 – 1,5 mm**

**Falztiefe: 0 – 8 mm**

**Hobelbreite: 82 mm**

**Leerlaufdrehzahl: 19.500 min<sup>-1</sup>**

**Maschinengewicht: 2,4 kg**

### Geräusch- / Vibrationsinformationen

---

Messwerte ermittelt entsprechend EN 60745  
Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen).

**Schwingungsemissionswert ah: 4.5 m/s<sup>2</sup>**

**Unsicherheit K: 1.5 m/s<sup>2</sup>**

Der A-bewertete Geräuschpegel des Elektrowerkzeugs beträgt typischerweise: Schalldruckpegel 86 dB(A); Schalleistungspegel 97 dB(A). Unsicherheit K= 3 dB.

### Funktionen

---



#### **Nennaufnahme**

550 Watt



#### **Messersystem**

Leichtes Hobeln ohne Kraftaufwand



#### **Spantiefen-Einstellknopf**

Stufenlose Einstellung der Spantiefe



### **3 V-Nuten**

Leichtes Abschrägen von Kanten



### **Parkschuh**

Für sichere Ablage und Schutz des Werkstücks

## **Funktionen**

---

Einschaltsperr

V-Nuten

Parkschuh