



Hobel

PHO 2000

Schnell, präzise und effizient

[Zum Produkt](#)

€ 119,99*



* Unverbindliche Preisempfehlung einschließlich Mehrwertsteuer

Zentrale Produktmerkmale

- Kompakter und leistungsstarker 680-Watt-Handhobel für anspruchsvolle Anwendungen bis 2 mm Spantiefe
- Zweiseitiger Spanauswurf zum Anschluss an Staubsack oder Staubsauger – Auswurf der Späne je nach Arbeitssituation rechts oder links
- Patentiertes Woodrazor-Messersystem – leichtes Hobeln ohne Kraftaufwand, einfachster und schnellster Messerwechsel und hohe Oberflächengüte

Weitere Produktvorteile

- Spanauswurfgebläse verhindert Spänestau – für unterbrechungsfreies Arbeiten
- 3 V-Nuten zum präzisen Abkanten von Ecken
- Automatisch ausklappender Parkschuh – verhindert Beschädigung des Werkstücks oder des Hobelmessers bei Ablegen des Hobels
- Falztiefe bis 8 mm
- Kombiniertes Führungs- und Spantiefeneinstellknopf für griffsichere Führung und stufenlose Verstellung
- Mit verbesserter Hobeltiefeneinstellung sowie Schlüssel- und Messer-Depot
- Beste Ergonomie durch optimierte Position des für Links- und Rechtshänder geeigneten Handgriffs mit Softgrip

Lieferumfang

- Hartmetallwendehobelmesser (2 608 635 376)
- Sechskantstiftschlüssel

Bestellnummer: 06032A4100

EAN-Code: 3165140776059



Hobel

PHO 2000

Technische Daten

Nennaufnahme: 680 W

Abgabeleistung: 380 W

Spantiefe: 0 – 2,0 mm

Falztiefe: 0 – 8 mm

Hobelbreite: 82 mm

Leerlaufdrehzahl: 19.500 min⁻¹

Maschinengewicht: 2,4 kg

Geräusch- / Vibrationsinformationen

Messwerte ermittelt entsprechend EN 60745
Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen).

Schwingungsemissionswert ah: 4.5 m/s²

Unsicherheit K: 1.5 m/s²

Der A-bewertete Geräuschpegel des Elektrowerkzeugs beträgt typischerweise: Schalldruckpegel 86 dB(A); Schalleistungspegel 97 dB(A). Unsicherheit K= 3 dB.

Funktionen



Nennaufnahme

680 Watt



Messersystem

Leichtes Hobeln ohne Kraftaufwand



Spantiefen-Einstellknopf

Stufenlose Einstellung der Spantiefe



3 V-Nuten

Leichtes Abschrägen von Kanten



Parkschuh

Für sichere Ablage und Schutz des Werkstücks

Funktionen

Einschaltsperr

V-Nuten

Parkschuh

Zweiseitiger Spanauswurf

Depot für Ersatzmesser