



Akku-Zweigang-
Schlagbohrschrauber
Lithium-Ionen

PSB 18 LI-2

Der Akku-2-Gang-
Schlagbohrschrauber PSB 18
LI-2 – so kompakt kann Power
sein

[Zum Produkt](#)



€ 139,99*

* Unverbindliche Preisempfehlung einschließlich Mehrwertsteuer

Zentrale Produktmerkmale

- Beste Handlichkeit seiner Klasse dank kompakter Bauform und geringem Gewicht
- Kein Memory-Effekt, keine Selbstentladung: Immer einsatzbereit dank Lithium-Ionen-Technologie
- Syneon Chip – Intelligent gesteuerte Energie für jedes Projekt
- Hochleistungsakku und Schnellladegeräte für alle Heimwerker- und Gartengeräte des Power for ALL 18-Volt-Systems
- 2-Gang-Hochleistungsplanetengetriebe für kraftvolle Schraub- und Bohranwendungen in Holz und Metall sowie Schlagbohren in Mauerwerk
- Drehmomentvorwahl mit 20 Drehmomentstufen plus Bohr- und Schlagbohrstellung – optimale Kraft für jede Anwendung
- Schnellspannbohrfutter mit Bosch-Auto-Lock – für schnellsten und einfachsten Werkzeugwechsel
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP) – schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
- Bosch Electronic zur Drehzahlsteuerung mit Gasgebeschalter: von 0 min-1 – 1650 min-1
- Integrierte LED-Lampe für die optimale Ausleuchtung von dunklen Arbeitsstellen
- Intelligente 3-stufige Ladezustandsanzeige
- Ein Akku für alle – passend für alle Heimwerker- und Gartengeräte der Power for ALL Lithium-Ionen-Akkusysteme

Weitere Produktvorteile

Lieferumfang

- Doppelschrauberbit

Bestellnummer: 0603982302

EAN-Code: 3165140668293



Akku-Zweigang-Schlagbohrschrauber Lithium-Ionen

PSB 18 LI-2

Technische Daten

Akkuspannung: 18 V

Akkukapazität: 2,5 Ah

Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): 0 – 440 / 1.650 min⁻¹

Max. Drehmoment: 54 Nm

Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall: 22 / 54 Nm

Drehmomentstufen: 20 + 1

Max. Schlagzahl: 22.500 bpm

Bohrfutter: 13-mm-Schnellspannbohrfutter

Maschinengewicht mit Akku: 1,5 kg

Schraubendurchmesser

Schrauben-Ø bis: 10 mm

Bohrdurchmesser

Bohr-Ø in Stahl: 13 mm

Bohr-Ø in Holz: 35 mm

Bohr-Ø in Mauerwerk: 15 mm

Geräusch- / Vibrationsinformationen

Messwerte ermittelt entsprechend EN 60745.

Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen).

Bohren in Metall

Schwingungsemissionswert ah: 2.5 m/s²

Unsicherheit K: 1.5 m/s²

Schlagbohren in Beton

Schwingungsemissionswert ah: 16.5 m/s²

Unsicherheit K: 1.5 m/s²

Schrauben

Schwingungsemissionswert ah: 2.5 m/s²

Unsicherheit K: 1.5 m/s²

Der A-bewertete Geräuschpegel des Elektrowerkzeugs beträgt typischerweise: Schalldruckpegel 88 dB(A); Schalleistungspegel 99 dB(A). Unsicherheit K= 3 dB.



Funktionen



Akkuspannung

18 Volt



Compact-Design

Kompakte Bauweise, geringes Gewicht



Batterie-Laufzeit

Schraubleistung mit einer Batterie-Ladung



Anwendungsbereich

Schrauben / Bohren / Schlagbohren



2-Gang Getriebe

Überlegene Lebensdauer, beste Kraftübertragung

Funktionen

18 Volt

Lithium-Ionen Technologie

Bosch Electronic Cell Protection (ECP)

Bosch Auto-Lock

2-Gang Getriebe

Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren

Softgrip

Integrierte Arbeitsleuchte

Bosch Electronic

Rechts-/Links-Lauf

Ladezustandsanzeige

Drehrichtungsanzeige