



Winkelschleifer **PWS 2000-230 JE**

Einfaches und sicheres
Trennen, Schruppen, Bürsten,
Schleifen und Polieren –
mit Anti-Vibrationsgriff,
Wiederanlaufschutz und
Sanftanlauf

[Zum Produkt](#)



€ 179,99*

* Unverbindliche Preisempfehlung einschließlich Mehrwertsteuer

Zentrale Produktmerkmale

- Schutz vor einem ungewollten Start nach einer Netzunterbrechung
- Bosch-Zweihandwinkelschleifer sind leistungsstark, einfach zu beherrschen und sicher
- Die kraftvolle Lösung (2.000 Watt) mit Anti-Vibrationshandgriff – 60 % weniger Vibration für müheloses Arbeiten
- Tricontrol-Schalter: Patentierter Mehrfunktionsschalter für sicheres Arbeiten mit Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung
- Drehbarer Getriebekopf für optimale Handhabung beim Trennen und Schleifen
- Scheibendurchmesser 230 mm
- Einfache Spindelarreterung durch Drücken des Arretierknopfs
- Gute Handhabung auch für Linkshänder, drei Befestigungsgewinde für den Zusatzhandgriff

Weitere Produktvorteile

Bestellnummer: 06033C6001

EAN-Code: 3165140816021



Winkelschleifer

PWS 2000-230 JE

Technische Daten

Nennaufnahme: 2.000 W

Abgabeleistung: 1.250 W

Schleifscheiben-Ø: 230 mm

Leerlaufdrehzahl: 6.500 min⁻¹

Maschinengewicht: 5,5 kg

Geräusch- / Vibrationsinformationen

Messwerte ermittelt entsprechend EN 60745
Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen).

Oberflächenschleifen (Schruppen)

Schwingungsemissionswert ah: 8.0 m/s²

Unsicherheit K: 1.5 m/s²

Schleifen mit Schleifblatt

Schwingungsemissionswert ah: 3.5 m/s²

Unsicherheit K: 1.5 m/s²

Der A-bewertete Geräuschpegel des Elektrowerkzeugs beträgt typischerweise: Schalldruckpegel 92 dB(A); Schallleistungspegel 103 dB(A). Unsicherheit K= 3 dB.

Funktionen



Nennaufnahme

2000 Watt



Wiederanlaufschutz

Verhindert ein selbsttätiges Anlaufen des Gerätes nach Stromunterbrechung



Spindelarrretierung



Einfacher Scheibenwechsel durch Spindelarretierung auf Knopfdruck



Anti-Vibrationshandgriff

Weniger Schwingungen für leichteres Arbeiten



Verdrehsichere Schutzhaube

Zuverlässiger Schutz bei Bruch der Scheibe



Drehbarer Getriebekopf

Optimale Handhabung für jede Anwendung



Sanftanlauf

Reduzierter Anlaufdruck für angenehmes Arbeiten

Funktionen

Spindelarretierung

Drehbarer Getriebekopf

Schutzabdeckung

Sanftanlauf

Handgriff Rechts oder Links