



## Akku-Bohrhammer

### Uneo

Das vielseitige 3-in-1-Akku-Werkzeug zum Bohren, Hämmern und Schrauben

[Zum Produkt](#)

€ 189,99\*



\* Unverbindliche Preisempfehlung einschließlich Mehrwertsteuer

## Zentrale Produktmerkmale

- Pneumatisches Hammerwerk für leichtes und schnelles Bohren, sogar in Beton
- SDS quick-Schnellspannbohrfutter für einen einfachen, intuitiven und zügigen Zubehörwechsel in nur 3 Sekunden
- Zweiganggetriebe sorgt je nach Anwendung für eine höhere Drehzahl oder ein höheres Drehmoment
- Hämmern, Bohren und Schrauben in Beton, Mauerwerk, Fliesen, Holz und Metall
- Power for ALL – geringes Gewicht von 1,2 kg und austauschbarer 12-V-Akku
- Power for ALL: Ein Akku und ein Ladegerät für das komplette Home & Garden-Gerätesystem

## Weitere Produktvorteile

### Lieferumfang

- 2 Akkupacks PBA 12V 2.5Ah O-B
- Ladegerät GAL 12V-20
- Rundschaftadapter
- Betonbohrer Ø 6 und 8 mm
- Universalbohrer Ø 5 und 6 mm
- 4 lange Bits
- Koffer

**Bestellnummer:** 060398400E

**EAN-Code:** 3165140877565



---

Akku-Bohrhammer

## Uneo

### Technische Daten

---

**Akkuspannung: 12 V**

**Akkukapazität: 2,5 Ah**

**Max. Anzahl Bohrlöcher pro Akkuladung (Beton): 38**

**Max. Anzahl Bohrlöcher pro Akkuladung (Weichholz): 90**

**Max. Schraubenzahl pro Akkuladung: 110**

**Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): 0 – 280 / 900 min<sup>-1</sup>**

**Schlagzahl: 0 – 4.800 bpm**

**Einzel Schlagstärke (EPTA): 0,5 J**

**Bosch Hammerwerk: pneumatisch**

**Maschinengewicht: 1,2 kg**

#### **Bohrbereich**

**Max. Bohr-Ø in Beton: 10 mm**

**Max. Bohr-Ø in Stahl: 8 mm**

**Max. Bohr-Ø in Holz: 10 mm**

### Geräusch- / Vibrationsinformationen

---

Messwerte ermittelt entsprechend EN 60745.  
Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen).

#### **Hammerbohren in Beton**

**Schwingungsemissionswert ah: 13.0 m/s<sup>2</sup>**

**Unsicherheit K: 2.5 m/s<sup>2</sup>**

#### **Bohren in Metall**

**Schwingungsemissionswert ah: 2.5 m/s<sup>2</sup>**

**Unsicherheit K: 1.5 m/s<sup>2</sup>**

#### **Schrauben**

**Schwingungsemissionswert ah: 2.5 m/s<sup>2</sup>**

**Unsicherheit K: 1.5 m/s<sup>2</sup>**

Der A-bewertete Geräuschpegel des Elektrowerkzeugs beträgt typischerweise: Schalldruckpegel 83 dB(A); Schallleistungspegel 94 dB(A). Unsicherheit K= 3 dB.



---

## Funktionen

---



### **Akkuspannung**

12 Volt



### **Compact-Design**

Kompakte Bauweise, geringes Gewicht



### **Pneumatisches Hammerwerk**

Hohe Krafternutzung



### **SDS quick Werkzeugaufnahme**

Schneller und einfacher Wechsel des Einsatzwerkzeuges



### **Anwendungsbereich**

Schrauben / Bohren / Hammerbohren



### **2-Gang Getriebe**

Überlegene Lebensdauer, beste Kraftübertragung

---

## Funktionen

---

12 Volt

Lithium-Ionen Technologie

Pneumatisches Hammerwerk

Bosch Electronic Cell Protection (ECP)

SDS quick Bohreraufnahme

Anwendung: Schrauben / Bohren / Hammerbohren

Softgrip

Bosch Electronic