



Beetbegrenzung

Hölzern, aber ganz und gar nicht konventionell!

Rustikale

Beetbegrenzung

Geben Sie Ihren Sträuchern, Blumen und Stauden ein kreatives neues Zuhause.



1 Einleitung

Hölzern, aber ganz und gar nicht konventionell! Mit der Beetbegrenzung aus rustikalen Holzpflocken bekommen Ihre Sträucher, Blumen und Stauden ein ganz individuelles Zuhause. In wenigen Schritten und mit den passenden Werkzeugen gelingt dieser Outdoor-Hingucker auch Garten-Grünschnäbeln.

Benötigte Elektrowerkzeuge:

- > Akku-Stichsäge PST 18 LI von Bosch
- > Akku-Rasentrimmer ART 23-10,8 LI von Bosch

Hilfsmittel:

- > Spaten
- > Handschaufel

Detaillierte Materialliste:

Stk.	Bezeichnung	Länge	Breite	Stärke	Material
	Eckige Holzpflocke		70 mm	70 mm	

2 Holzbalken zusägen

Bevor es soweit ist, schneiden Sie zunächst die Holzbalken auf die gewünschten Längen zu. Dazu spannen Sie den Balken auf einer Werkbank fest ein, damit nichts verrutscht. Anschließend sägen Sie ihn mit einer Akku-Stichsäge, zum Beispiel der PST 18 LI von Bosch, gerade ab. Diesen Vorgang wiederholen Sie so lange, bis Sie genügend Holzpflocke für die Begrenzung des Beets geschnitten haben. Styling-Tipp: Unterschiedlich lange Pflocke sorgen für einen individuellen Look.

3 Pflocke mit Holzlasur besprühen

Damit Ihre hölzerne Beetbegrenzung möglichst lange haltbar bleibt und dabei auch noch schick aussieht, besprühen Sie als nächstes die Pflocke



gründlich mit wetterfester Holzlasur. Dazu eignet sich zum Beispiel das Farbsprühsystem PFS 3000-2 von Bosch, womit Sie die Lasur einfach, schnell und gleichmäßig aufsprühen können. Die Menge der benötigten Lasur richtet sich nach Ihrer gewünschten Anzahl der Hölzer und den Anwendungshinweisen des Lasurherstellers. Lassen Sie nun die aufgetragene Lasur gut trocknen, je nach Art gegebenenfalls über Nacht.

4 Graben ausheben

Während die Hölzer trocknen kommt der Spaten zum Einsatz: Heben Sie rund um das Beet einen Graben passend zur Breite der Holzpflocke aus. Dieser sollte etwa spatentief sein, damit die Pflöcke später nicht umkippen.

Tipp: Wenn Sie eine dünne Schicht Kies im Graben auftragen, stabilisieren Sie die Beetbegrenzung zusätzlich und sorgen dafür, dass sie nicht absinkt.

5 Holzpflocke aufstellen

Stellen Sie nun die in der Zwischenzeit getrockneten Holzpflocke in engem Abstand in den Graben, befüllen mit einer kleinen Gartenschaufel die Löcher mit Erde und klopfen alles ordentlich fest, sodass die Beetbegrenzung stabil ist. Durchmischen Sie beim Anordnen die Pflöcke in der Höhe für einen dynamischen Look.

6 Rasenkante trimmen

Für das saubere Finish befreien Sie anschließend mit einem Rasentrimmer den Rand der Beetbegrenzung von langen Gräsern. Hierzu eignet sich der Akku-Rasentrimmer ART 23-10,8 LI von Bosch besonders: Sie haben keinen Kabelsalat, maximale Bewegungsfreiheit und ein perfektes Schnittergebnis. Dank Pflanzenschutzbügel werden die Holzpflocke nicht beschädigt, auch wenn Sie direkt an der Kante trimmen. So bleibt Ihr rustikaler Hingucker im Garten lange bestehen!

Bosch übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der hinterlegten Anleitungen. Bosch weist außerdem darauf hin, dass die Verwendung dieser Anleitungen auf eigenes Risiko erfolgt. Bitte treffen Sie zu Ihrer Sicherheit alle notwendigen Vorkehrungen.